


TRITOMAX[®]



TRITOMAX[®]

RISOLVE IL PROBLEMA DEGLI SCARTI

FRANTUMATORE A MASCELLE MONOFASE PORTATILE ideato per risolvere ogni problema di smaltimento di tutti gli scarti di lavorazione: **marmo, granito, cemento, ceramica, vetro**, nonché tutti i **calcinacci** derivanti dalle **demolizioni nei cantieri**.

TRITOMAX macina velocemente ogni tipo di inerte con estrema **SILENZIOSITÀ** e con la possibilità di regolare le mascelle cambiando la pezzatura degli inerti (da 0,5 a 1,5/2,0 cm), installando il **SELEZIONATORE** possiamo **vagliare** contemporaneamente il materiale. Macinando in cantiere possiamo riutilizzare tutti gli inerti ottenuti scegliendo fra diverse granulometrie, utilizzando il macinato per:

- Rasatura** (granulometrie da 0 a 20 mm) limitando l'utilizzo della sabbia.
- Piccoli getti di fondazione** (da 0 a 30 mm) riempimenti vecchie canne fumarie, vespai, sottofondi per marciapiede e sottofondi di pavimentazioni esterne.
- Muretti di cinta** (da 0 a 20 mm) di stabilizzato per bonifica tratti di terreno carrabili, miscelato con terra, si stabilizza ottimamente il fondo e si garantisce contemporaneamente un buon drenaggio.

Riutilizzando i materiali dalle demolizioni si ottiene:

- **MINORE** necessita del materiale estratto da cava
- **RIDUZIONE** delle discariche
- **RISPARMIO** sui costi di smaltimento
- **RIDUZIONE** sprechi economici ed energetici
- **RISPETTO** dell'ambiente

Le malte con una parte di inerte formata da laterizi macinati risultano essere valide sotto tutti i punti di vista:

- **caratteristiche meccaniche simili alle antiche malte**
- **OTTIMA** resa cromatica
- **ASSENZA** totale di sali
- **ELEVATA** elasticità
- **ASSENZA** di ritiri

Per altre informazioni tecniche: 055 7950794

Rivenditore / Rappresentante:

TRITOMAX[®]

NOVITÀ



Tutti modelli descritti in questa pagina possono subire variazioni tecniche da parte del costruttore

FRANTUMATORE A MASCELLE

Una piccola macchina
con una **GRANDE FORZA**
rispetta l'ambiente

TRITOMAX[®] 220X

FRANTUMATORE A MASCELLE



220 VOLTS SILENZIATO

SISTEMA START EVOLUTION[®]



quadro comandi

min. 800 volt max 2,2 volt

Dati Tecnici

• Dimensioni con carrello	1200x760 H. 1900
• Dimensioni senza carrello	1200x760 H. 1900
• Peso	minimo 350 / massimo 450 kg
• Sistema di frantumazione a mascelle	1,5 m ³ 2,0 m ³ orari
• Dimensione bocca	420 x 150
• Alimentazione	220 Volt / 50 Hz
• Consumo	2,5 Kw
• Rumorosità	silenzioso

TRITOMAX[®] 220X

FRANTUMATORE A MASCELLE
MONOFASE
PORTATILE
SILENZIOSO



FRANTUMA: CALCINACCI - MATTONI - PIASTRELLE - VETRO - MARMO - GRANITO - PIETRA



CANTIERE EDILE

DEPOSITO CALCINACCI



FRANTUMAZIONE

STOCCAGGIO INERTI



IMPASTO

MASSETTO



regolazione
mascelle

regolazione meccanica

mascelle sagomate
0,5 - fine
1,0 - medio
1,5 - grosso

mascelle piane
0,5 - fine
1,0 - medio
1,5 - 2,0 - 3,0 - grosso



Selezionatore carrellato



INER.TE.CO[®] S.R.L.

Tel. 055-7950794 - Fax 055-4205493

Via G. Rossa, 8 (z.i. Querciola)

50019 Sesto Fiorentino (Firenze)

e-mail: info@inerteco.com - www.inerteco.com

Tutti i modelli descritti in questa pagina possono subire variazioni tecniche da parte del costruttore